

MY LISH Serie



Weitere Informationen unter www.skiatsu.com

MY LISH Serie

Specs Table	Wind Speed	Load 60 kgf/m ²					
	$V_{ex}=137$ km/h						
			Single	M-Joint	2-Joint	Backing Post	Side Panel

Aluminium Farben Spektrum

SLC	KC	UC	BD
Silber	Mild schwarz	Urbangrau	Dunkelbraun

Dachmaterial (2mm feste Platte)

	100%UV		100%UV		100%UV +50%IR
Blue Smoke		FRP		Heat Protect FRP	

Pfostenhöhe



Konstruktionstypen: Zwei oder mehrere einzelne oder Mini-Carports können in verschiedener Weise verbunden werden, um eine breitere Ausführung zu ermöglichen. Alle folgenden Maße sind in Metern dargestellt.



Mini		
Dachspannweite	1.8	2.1
Länge	5.1	+1.4



Single				
Dachspannweite	2.4	2.5	2.7	3.0
Länge	5.1	5.8	+1.4	



M-Joint			
Dachspannweite	mini + single	single + single	single + single
Länge	5.1	5.8	



Double Joint			
Dachspannweite	mini	single	single
Länge	5.1 + 5.1	5.8 + 5.8	



Wide						
Dachspannweite	3.6	4.2	4.8	5.1	5.4	6.0
Länge	5.1	5.8				

Zubehör



1 Unterstützungsstangen



Die Unterstützungsstangen sind optional und werden eingesetzt, um den Windwiderstand zu erhöhen und die Tragkapazität an Schneelast zu verdoppeln. Die Stangen sind leicht an- und abzumontieren.

2 Seitenpanel

Mit einem Element können Sie sich zusätzlichen Schutz und Diskretion verschaffen. Die Seitenpanels sind in folgenden Höhentypen erhältlich: 500mm, 800mm und 1100mm.

3 Dachverstärkung

Maximieren Sie die Stabilität Ihres Carports in windigen Regionen mit diesem speziellen Dachprofil (Verstärkung von 34m/s auf 42m/s).